



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FOCO LED PRISMATICO - 75W

55W, 75W.

175-265V

MODELO	FUERZA	CANTIDAD DE LED	FLUJO LUMINOSO	FRECUENCIA RANGO	LABORAL HUMEDAD	LUZ LED FUENTE	CCT	CRI	AJUSTABLE ÁNGULO	LABORAL VOLTAJE	CLASIFICACIÓN DEL IP	EFICIENCIA
SY15FE	15W	90pcs	1200Lm	50/60Hz	20%-90%	Epistar SMD	6500K	80	15°	AC85-265V	IP20	30Lm/W
PF	ÁNGULO DE FRIJOL	OPERATING TEMP. RANGE	VIDA EXPERIMENTAL	MATERIAL		MARCA DEL CONDUCTOR		TAMAÑO DEL PRODUCTO		GARANTÍA	TAMAÑO DEL CARTÓN	PESO DE LA LÁMPARA
>0.5	120°	(-)20 TO +40°C	>25,000hours	PC + Acrylic + Aluminum		Sylver Light		8x15cm		2 Años	8x15cm	0Kg

DESCRIPCION:

Es un foco normal, al estar en uso como foco también se carga y al quedarse sin energía se enciende automáticamente (Luz de Emergencia), además puede usarse de forma portátil mediante su adaptador se enciende ante emergencia o como lámpara.



DUVERLUX



"ESCRÍBENOS A DUVERLUX PARA CONOCER PRECIOS Y MÁS PRODUCTOS. ENCUENTRA NUESTRO CONTACTO EN REDES SOCIALES."